

USB 80

□□□□	□□
□□□□	230□□/□□260□□/ s□
□□□□	79.5±0.5□□
□□□□	Φ80mm
□□□□	0.06-0.08mm
□□□□	576dots /□□512□/□
□□□ □	3.75□□□□□□□□□□
□□□□	□□ESC / POS□□
□□□□	□□□□+ USB + LAN / 36P□□/□□25P + USB / LAN
□□□□	100□□□
□□□□□□	□□□
□□□□□□	2048Kbytes
NV□□□□	256K□□
□□□□□□	AC110V / 240V□50□60HZ
□□□□	DC 24V / 2.5A
□□□□□□	DC 24V / 1A
□□□□□□	□□□0□45□□□□10□80□□□□□□□□
□□□□□□	□□□0-45□□□□□□□□□□10-80□□□□□□□□
□□□□□□	□□□-10□60°C□;□□□□10□90□□
□□□□□□	ANK□FontA□1.5 *3.0□□/ FontB□1.1 *2.1□□
□□□□□	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode□
□□□□	PC347□□□Europe□□Katakana□PC850□Multilingual□□PC860 □Portuguese□□PC863□Canadian-French□□PC865□Nordic□□West□□□□□□ □□□□□□□□□□WPC1252□PC866□□□□□□2□□PC852□□□□□2□□ □PC858□IranII□□□□□□□□□□□□□□PT151□1251□

✖ ✖ ✖ ✖

- ✖
- ✖
- ✖
- ✖
- ✖
- ✖
- ✖
- ✖

□□□□

*

*IP

*

* Windows

* Linux

*

*