□□□□□□□□□□□QR□□□□□□□

□□□□OCBS -W013□

□□□

l 200MM / S□□□□

l 10-60cm□□□□

l 70□□□□2.4G□□□□

l□□□□□□□□

l□□□□□1.5m□□□□

l 1500mAh□□□□□

□□□

□□□□	
□□	ABS + PVC + PC
□□	L * W * H□162mm * 68mm * 93mm
□□	169g±5g□□□□□□
□□	5V±5□□□□3.7v 1500mAh□□□□□
□□□□	50MA□□□□□□□; 30MA□□□□□□□100MA□□□□□□□
□□	□□□□□
□□□□	&100000
□□□□	
□□	USB□;□□2.4G□□
□□□□	Linux□Android□Windows XP□7,8,10□MAC
□□□□	□□□□□□□□□□

□□	□□□□□□□□□□□650nm
□□□	32□MCU
□□	64K□□3500□14bit 1D□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□200□□□
□□□	4MIL
□□□□	70□
□□□	5000000□□1
□□□□	□□
□□□□	□□;□□□□
□□□□	□□□□□□□□LED□
□□□□□	35□
□□□□	6-7□□□
□□□□	□□24□□
□□ □□	Code25-Interleaved Code25-□□Code25-Matri Code39-□□Code39-FullASCII Code32 Code93-□□Code93-FullASCII Code128
□□□□	10□□-600□□
□□□□	Roll35°; Pitch65°; Yew65°
□□□□	Code39 5mil□3cm - 8cm Code39 10mil□4cm - 45cm
□□□□	
IP□□	IP52
□□□□	0□50ºC/ 32□122ºF
□□□□	0□50ºC/ 32□122ºF
□□□□	20□□85□□□□□□
□□□□	20□□85□□□□□□
ESD□□	15KV□□□□
□□□□	□□□□□1.5□□□□□

OCOM®
At your side
OCBS-W013
ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W013
ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS

□□□□

□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□&□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□24□□
□□;

□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□DOA□□ DOA□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□