

POS POS58

OCPP-M06

OCPP-M06 58 POS IOS+Window Linux JAVA. USB RS-232
OCPP-M06-BB-AA 8 CE FCC

POS

POS58 POS58 POS58

- 1
- 2 Window, Java, Linux, + IOS
- 3 USB RS232
- 4 SDK
- 5 QR
- 6
- 7 Android 1
- 8 1500mAh 45
- 9
- 10 90
- 11 100km
- 12
- 13 ESC / POS

POS

POS58 POS58 POS58

105x75x45	
134	
ESC / POS	
48	
90mm	
8 / mm 203DPI	
12x24 / 24x24	
32 / 16columns	
1.5x3.0x3.0 / 3.0x3.0mm	
58.0±0.1mm x40.0	
0.06/0.08	
USB RS-232	
256KB	
DC 9V / 2A	

電圧	7.4V DC / 1500mAh;充電時間4-5時間 消費電流120-150mA	
重量	約120g	
サイズ	約105mm x 50mm x 10mm (厚さ) 90mm	
充電時間	約20分 (70%充電) 5分 (95%)	
ディスプレイ	約30mm x 30mm ASCII文字	
キー	約1234文字 (約6文字)	
充電端子	3.5 * 1.1mm	
接続オプション	OCPP-M06-BB	Android + USB + COM + 充電端子
	OCPP-M06-BB-AI	iOS + USB + COM + 充電端子
	OCPP-M06-B	Android + USB + COM + 充電端子;
	OCPP-M06-U	充電端子 + USB + COM
	OCPP-M06-BB-AA	iOS + USB + COM + 充電端子 (7mm) + 1mm

POS58

POS58 POS POS58

本機は、Android OSを搭載し、USB、COMポート、充電端子を備えています。また、iOS対応のモデルもご用意しております。充電時間は約20分（70%充電）です。ディスプレイは約30mm x 30mmのASCII文字表示が可能です。キーボードは約1234文字（約6文字）の表示が可能です。接続オプションとして、Android/iOS対応のモデル、充電端子付きのモデル、および充電端子とUSB/COMポートを併用できるモデルをご用意しております。また、充電端子の形状も7mmと1mmの2種類をご用意しております。