□□USB□□58□□□□□□□□□□POS□□□

□OCPP -58E□

□□□

□□		□□
	□□□□	□□
	□□ w ^IDþ	48MM
	□□□	384dots /□□□8dots /□□□203DPI□
	□□□□	90□□/□
	□□□□	USB□USB +□□
□□□□	□□□	3.75□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□	□□A.□32 □□/□
		□□B.□42 □□/□
		□□□□□□□ - 16□
	□□	□□ GB18030 □□/□□□□ □□
	□□□□	ANK□□□□□A.□1.5×3.0□□□12×24□□
		□□B.□1.1×2.1□□□9×17□□ □/□□□□□3.0×3.0□□□24×24 dOTS□
□□□□□	□□□□□	PC437 /□□□/ PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope /□□/□□□□/□□□□/□□/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII /□□□□/□□□□/ PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 /□□□□□□/□PC1001□/□PT151,1251□/□WPC1257□/□PC864□/□□□□/□□□□
	□□	UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□
□	□□	□□
	□□	570.5±0.5□□
	□□	≤60□□
	□□□□	□□□Clameshell□□□
□□□□	□□	ESC / POS
□□	□□□□□	□□□AC 100V-240V□50 - 60□□
		□□□DC 12V / 2A
	Casher□□□□	DC 12V / 1A
□□	□□□□□	4K
	NV Flash	40K
□□□□	□□	590□
	□□	185 * 130 * 112□MM□
□□	□□	□□□5~45℃□ □□□10~80□
	□□	□□□-10~50℃ □□□□10~90□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□	50KM□□□□□≤12.5□

Ocom®
At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-58E
ISO FC CE RoHS

□□□□

□□□□□□□□
□□□□□□□□