

# USB58 POS

## OCPP -58E

□□

□□	□□	□□
	□□□□	□□
	□□ w ^IDp	48MM
	□□□□	384dots /□□□8dots /□□□203DPI□
	□□□□	90□□/□
□□□□	□□□□	USB□USB +□□
	□□□□	3.75□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□	□□A.□32 □□/□
		□□B.□42 □□/□
		□□□□□□□ - 16□
	□□	□□ GB18030 □□/□□□□ □□
	□□□□	ANK□□□□□A.□1.5×3.0□□□12×24□□
□□□□□	□□□□□	□□B.□1.1×2.1□□□9×17□□ □/□□□□□3.0×3.0□□□24×24 dOTS□
		PC437 /□□□/ PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope /□□/□□□□
		□/□□□□/□□/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII /□□□□□/□□□□□/
		PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001
		/□□□□□□□/□PC1001□□/□PT151,1251□□/□WPC1257□□/□PC864□□/□□□□□/□□□□□
	□□	UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□CODE39 / ITF /
□□□□	□□□□	CODABAR / CODE93 / CODE128
		□□□□□□□□□□
□	□□	□□
	□□	570.5±0.5□□
	□□	≤60□□
	□□□□	□□□Clameshell□□□
□□□□	□□	ESC / POS
□□	□□□□□	□□□AC 100V-240V□50 - 60□□
		□□□DC 12V / 2A
	Casher□□□□	DC 12V / 1A
□□	□□□□□	4K
	NV Flash	40K
□□□□	□□	590□
	□□	185 * 130 * 112□MM□
□□	□□	□□□5~45°C□ □□□10~80□
	□□	□□□-10~50°C □□□□10~90□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□	50KM□□□□□□≤12.5□



# OCP-58E





# OCP-58E





# OCP-58E



## 1. 目的

この文書は、OCP-58Eの仕様と使用方法を説明する。ユーザーが製品を正しく使用できるようにするためのガイドを提供する。

## 2. 仕様と特徴

OCP-58Eは、高速で正確なデータ処理を実現する。以下の仕様を満たす。

## 3. 動作

電源をオンにした後、12 + 1のボタンを押して24時間動作する。

30分間の動作後にDOA（電源オフアラーム）が鳴る。DOAを無視して動作を続けることも可能。

## 4. 接続

LANケーブルをポートT / T1に接続し、Western Union Escrowサービスを利用する。また、Western Union EscrowとPaypalもサポートされている。

## 5. 保証

この製品は、1年間の保証期間が適用される。詳細は保証書をご覧ください。

