15□Pinpad□LCD□□□□□

□□□KB887□

□□□IC□□□□□□IC□□□□□□□□□□RS232□USB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USB□□□□□ USB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SAM□□□SAM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SAM□□□

KB887□□□□USB□HID□□CPU□□

KB887□□□□□□□□□□□□□IC□□

□□□

□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	400□
□□	150□□*110□□*62□□
□□□□	-20□+60ºC
□□□□□	200,000□
□□□□□	□□ISO7816□□□□□□□□□□□□□GSM 11.11□SIM□□□SAM□□□
□□□□□□□□	70□□
PC□□□□	USB□HID□□□□□□RS232
□□	□□T = 0□T = 1□CPU□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□115.200 bps□ □□□□□□□□□□□□□□ISO14443 A□□B□□□Mifare S50□Mifare S70□MF1ICL10□Mifare Pro□Mifare desfire□Mifare□□□AT88RF020□□□1102□□
□□□□	ISO14443□ISO 7816-3□PC / SC□GSM11.11□FCC□CE
□□□	T = 0□9600-38400bps T = 1□9600-115200bps
□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□	2M
□□□□	□□LED□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	LCD□122 * 32,2□8□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□15□□□□□□0□9□□□□□□□□□□3DES□□□□□□□□
□□□□	□□□4K□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ID□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□1 \ 2 \ 3□□□□□□
□□□□	Windows 98□Me□2K□XP□2003□□Unix□Linux
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OCOM

At your side

KB887

www.ocominc.com