

OCPP-88A-UL 80mmandroid

OCPP-88A



- 1.
- 2.300mm /;
- 3.
- 4.
- 5.USB + + ;Wifi + USB + USB
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.AndroidIOSSDK;
- 10.100km;
- 11.EPSON ESC / POS

	576/512/; 24x2418030ANK;
	A12 * 241.5W* 3.0Hmm; B9×171.1W×2.1Hmm 24 * 243.0* 3.0
	JUPC-A / UPC-E / JAN13EAN13/ JAN8EAN8/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128QR
	250/300/
	USB + + Wifi + USB + USB
	EPSON ESC / POS
	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / LinuxESPONSDK for AndroidIOS
	79.5±0.5mm72mm
	83
	0.06-0.08mm
	100

電圧	DC24V / 2.5A	
電流	0-45mA	
動作時間	10-80分	
外形寸法	190 * 145 * 145mm	
重量	1.60kg	
接続方法	P / N	ポート
	OCPP-88A-U	USB接続
	OCPP-88A-URL	USB + 有線LAN接続
	OCPP-88A-W	Wifi + USB接続
	OCPP-88A-BU	有線LAN + USB接続
	OCPP-88A-U0	USB接続
	OCPP-88A-URL0	USB + 有線LAN接続
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB接続
	OCPP-88A-BU0	有線LAN + USB接続

接続方法



接続方法



接続方法80mmQRコード80mm有線LAN80mmWiFi接続