□□58□□POS□ □□ □□□
□OCPP-585□

□□□□

POS□□□□
58□□□□□□□□
□□□□□□□□

□□□□□

l□□□□□□□□□□

l□□□□□

l□□□□□

l□□ESPON

L□□□□□□□50□□

□□□

□□□□	□□
□□□□	384dots /□□203DPI□
□□□□	384dots /□ANK□□□□□□A□12 * 24dots□1.5□W□* 3.0□H□□□ □□/□□□24 * 24dots□3.0□W□* 3.0□□□mm
□□□□	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39
□□□□	□□EPSON ESC / POS
□□	□□□□□□
□□□□	90□□/□
□□□□	57.5±0.5□□
□□□□	0.06-0.08mm
MCBF□□□□	50□□
□□	190 * 132 *119□□
□□□	1.2KG
□□□□□	□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	Φ75mm
□□	RS-232C□□□□USB□LAN
□□	WIN 9X□□□□2000□□2003□□WIN XP□Vista□□□□□7 ESPON□□
□□□□□□□	AC 110V / 220V□50-60Hz□
□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□	DC12V / 1A
□□□□	0-45degree℃□□□□10-80□
□□□□	-10-60degree℃□□□□10-90□

□□	CE / FCC / CCC / RoHS□□

□□□□□