58□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□OCPP-585□

□□□□□

□□□□	□□
□□□□	384dots/line□203DPI□
□□□□	384dots/line□ANK□□□□□A□12 * 24□□1.5□□□* 3.0□□□mm □□/□□□24 * 24□□3.0□□□* 3.0□□□mm
□□□□	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39
□□□□	□□ EPSON ESC / POS
□□	□□□□□□
□□□□	90mm/sec
□□□□	57.5±0.5□□
□□□□	0.06-0.08□□
MCBF□life□	50km
□□	190 * 132 *119□□
□□	1.2KG
□□□□□	□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	φ75MM
□□	RS-232□□□□USB□LAN
□□	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/ Win 7/Window XP /, □□ESPON
□□□□□□□	AC 110V/220V□ 50-60Hz□
□□□□□□□	DC12V/3A
□□□□□□□	DC12V/3A
□□□□	DC12V/1A
□□□□	0-45℃□ □□□ 10-80□
□□□□	-10-60℃□□□□ 10-90□
□□	CE / FCC / CCC / RoHS□□

□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□
□□□□
□□