

□□□□DataMatrix / PDF417 / QR□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□;

□□□□□□1D□2D□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□;

5mil□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□;

□□□□□;

□□ □□	
□□□	640 * 480, 256 □□
□□	LED□630 nm±10 nm□
□□	0□100,000 LUX
□□□□	□□□□SR□□□□45°;□□□□30°
□□□□	25□□/□
□□	2D DataMatrix□Matrix 2 of 5□MaxiCode□MicroPDF417□MSI Code□PDF417□QR □□Standard 2 of 5□Telepen□TLC 39□
	1D □□□□□□□□□□□□□□□□BPO□□□□□□□□□□Codabar□ Codablock□Code 11□Code 39□Code 93□ Code 128 / EAN128□□□□□□□□□□EAN.UCC □□□□□□□□□□Interleaved 2 of 5□□□□□□ □□Planet□Plessey Code□Postnet□ RSS□UPC / EAN□□
□□	≥5mil□□□□□□□□
roll	360°
Pitch	65°
□□□	75°
□□□□	
□□	RS232 / USB□□□□□□□□□□□□MS□Mac □□□□□□
□□	DC 5 V±5□
□□	300□□□□□□□□40□□□□□□□□
□□	1.5□
□□	150□
□□□□	170□□×100□□×75□□
□□□□	
□□□□	-20°C□60°C□-4°F□144°F□
□□□□	-30°C□70°C□-22°F□158°F□
□□	5□ - 95□□□□□□□□
□□	□120□□□□□□□□□□