

80mm POS

寸法	80mm
印刷速度	230dot/s / 260dot/s
厚さ	79.5±0.5mm
径	Φ80mm
印刷幅	0.06-0.08mm
解像度	576dots / 512dot
印刷速度	3.75mm/s
制御	ESC / POS
接続	LAN + USB + LAN / 36Pin / 25Pin + USB / LAN
容量	100MB
電源	DC
消費電力	2048Kbytes
NVメモリー	256kbit
電源電圧	AC110V / 240V 50/60HZ
電源電流	DC 24V / 2.5A
電源電圧	DC 24V / 1A
動作温度	0~45℃ / 10~80℃
動作湿度	0-45%RH / 10-80%RH
動作湿度	10-100%RH; 60℃以下; 100%RH以下
文字	ANK FontA 1.5 * 3.0 / FontB 1.1 * 2.1
バーコード	UPC-A / UPC-E / JAN EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode
文字コード	PC347 Europe Katakana PC850 Multilingual PC860 Portuguese PC863 Canadian-French PC865 Nordic West WPC1252 PC866 PC852 PC2 PC858 Iran II PT151 1251

✖ ✖ ✖ ✖

✖
✖
✖
✖
✖
✖
✖
✖