

2016 58 POS (OCPP-M06)

□□□ : □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

OCPP M06 Android (IOS + Android)LinuxJAVA 58 pos USB RS232
 ()
 CE FCC

11

□□□□ (W × D × H)		105 × 75 × 45 □□
□□		134 g
□□		□□
□□□□		□□□□□□
□□□□		□ ESC/POS □□□□□□
□□□□□□		48 □□
□□□□		□□ 90 □□/□
□□		8 dots/mm(203dpi)
□□□□		12 x 24 / 24 × 24
□□□□		32 □ / 16columns
□□□□		1.5 x 3.0 mm(W x H) / 3.0x3.0mm(WxH)
□□□□		58.0±0.1 □□ x 40.0 □□□□
□□□□		0.06 □ 0.08 m m
□□□□		□□□□ / □□□□
□□		USB□RS-232□□□□ (□□)
□□		256 KB
□□□□□□		9V □□/2A
□□□□		7.4 v DC / 1500mAh;□□□□□□□□ 4-5 □□ □□□□□□□□□□□□□□ 120-150 □□
□□□□		□□□□ □□□□
□□□□		□□:-10 ~ 50 □□□□□□□□: 10%~ 90%
□□□□		□□:-20 ~ 70 □□□□□□□□: 5%~ 95%
□□□□		□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 30 □ ASCII □□□□
□□		□□□□□□□□"1234"□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ 6 □□□□
□□□□□□□□		3.5 * 1.1 □□
□□□□□□	OCPP-M06-BB	□□□□□□USB + COM + □□□□□□□□
	OCPP-M06-BB-AI	□□□□□□ + IOS□□USB + COM + □□□□□□□□
	OCPP-M06-B	□□□□□□□□USB + COM + □□□□□□□□□;
	OCPP-M06-U	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ USB + COM□□□□□□□□
	OCPP-M06-BB-AA	□□□□□□ + IOS□□USB + COM + □□□□□□□□□□ 7 android + 1 □□□□□□

□□□□:

[illegible]

0000: 00000000 00000000 00000000 pos 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 qr 00000000 00000000 0
 000000 58 00000000 2 00000000