双线变频器 **POS** 客户展示
（型号：**VFD220A**）

规格：

沟通	
接口：	串口 (RS-232)
波特率：	9600bps
亮度：	2000cd
数据位：	8位
停止位：	1位
握手信号：	不
电气：	由上位机DC12供电（大4ps接口）
展示：	VFD 明亮的蓝绿色荧光显示器
显示字符：	2 行 x 20 个字符/行，40 个字符，5 x 7 点
展示区域：	160 毫米（宽）x 23.8 毫米（高）
字符大小：	高 11mm x 宽 7mm
平均无故障时间：	25,000 小时
外观	
面板尺寸：	80(H) x 225(W)x37(D) 毫米
支撑尺寸：	长支架：480mm（含底座） 短支架：225mm（含底座） 底座尺寸：185(L) x95(w) x25(H) mm
俯仰移动角度：	45°，可提供舒适，并可调节视角
重量：	1.2Kg（毛重）
环境	
工作温度：	-20~70 A18
储存温度；	-40~80 A19
工作湿度：	10~85%
储存湿度：	10~90%
命令集	
采用国际标准通用指令ESC/POS，可在DOS或Windows系统环境下使用，不需要任何驱动程序，只需按照格式串口命令设置发送数据即可显示内容。	
具有打开钱箱功能 全方位可调。	

产品详情：