

**Android PDA - D8000**

Android PDA

Android PDA

Android PDA

Android PDA

Android PDA

Android PDA

- Android 4.1
- ARM Cortex-A9 1.5G
- WCDMA CDMA2000
- A-GPS
- 300 LED
- SIM PSAM SD TF
- 3.7V 4000mAh
- 4.0" QVGA
- sealed Environment IP67
- 6.15"

Android PDA

Android PDA	
Android PDA	152x4x77x29mm
Android PDA	<
Android PDA	4.0" QVGA TFT-LCD 65x480 * 800 QVGA LED
Android PDA	SIM PSAM SD TF
Android PDA	USB 2.0 RS-232
Android PDA	
Android PDA	3.7V 4000mAh
Android PDA	8Ω 1W
Android PDA	29 pcs
Android PDA	

プロセッサ	ARM Cortex-A9 1.5G
メモリ	1GB
ROM	4GB NAND Micro SD / TF 32GB
通信	
無線LAN	IEEE802.11b / g
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1X CDMA2000 EV-DO Rev. A CDMA2000 EV-DO Rev. A 800MHz / 1900MHz
Bluetooth	2.0 + EDR
温度	-20°C ~ 50°C
湿度	-25°C ~ 70°C
湿度	5%RH - 95%RH
落下耐性	1.5m
充電時間	1000 / 0.5M
防水	IP67
OS	Android 4.1
SDK	
言語	JAVA
カメラ	
カメラ	
カメラ	SE655
カメラ	5MIL
カメラ	0ft.candles-10000ft.candles
カメラ	50 /
カメラ	53°±3°
バーコード	UPC / EAN EAN Bookland 128 39 93 11 5 2 5 GS1 DataBar
カメラ	SE955
カメラ	4MIL
カメラ	10000ft.candles 107640
カメラ	104 ± 12 / Bothway
カメラ	47° ± 35° / 35° ± 3°
バーコード	UPC / EAN Code128 39 CODE93 Code11 5 2 5 RSS
カメラ	
CMOS	SE4500
カメラ	752 × 480
カメラ	9000ft.candles / 96900
カメラ	VLD 655nm ± 10nm
バーコード	PDF417 MicroPDF417 RSS TLC-39 QR QR MAXICODE; POSTNET Japan Postal KIX 3

RFID	
LF	125K / 134K; ISO11784 / ISO11785
HF	13.56MHz; ISO14443A / B
	300 LED
	A-GPS

