

Android
OCBS-D8000

Android

Android4.1
ARM Cortex-A9 1.5G;
WCDMA CDMA2000
A-GPS
300 LED
SIM PSAM SD TF
3.7V 400mAh
4.0 QVGA
IP67
6.15

Android	
尺寸	152mm(L) × 77mm(H) × 29mm(W)
重量	<500g
显示	4.0 QVGA TFT-LCD 65mm 480 * 800 QVGA LED
存储	SIM PSAM SD TF
接口	USB2.0 RS-232
摄像头	
电池	3.7V 400mAh
功耗	8W
按键	29pcs
操作系统	
处理器	ARM Cortex-A9 1.5G
内存	2G
ROM	4G NAND SD / TF 32G
网络	
无线通信	IEEE802.11b / g
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1X CDMA2000 EV-DO CDMA2000 EV-DO A BC0 800MHz BC1 1900MHz
蓝牙	2.0 + EDR 5-10M
其他	
工作温度	-20°C ~ 50°C
存储温度	-25°C ~ 70°C
湿度	5% RH - 95% RH
防水	6.15
跌落	1000 / 0.5M 6
防护等级	IP67
其他	

OS	Android4.1
SDK	Android 4.1
Language	JAVA
Screen	4.0"
Resolution	480x800
CCD	SE655
Light	5MIL
Range	0ft.candles-10000ft.candles
Speed	50 /s
Angle	53°±3°
Barcode	UPC / EAN / EAN / Bookland / 128 / 39 / 93 / 11 / 5 / 2 / 5 / 1D / MSI / GS1 / DataBar
Resolution	SE955
Light	4mil
Range	10000ft.candles / 107640
Speed	104 ± 12 /s Bothway
Angle	47° ± 35° / 35° ± 3°
Barcode	UPC / EAN / Code128 / 39 / CODE93 / Code11 / 5 / 2 / 5 / 5 / 2 / RSS
Resolution	
CMOS	SE4500
Resolution	752 × 480
Light	9000ft.candles / 96900
VLD	655nm ± 10nm
Barcode	PDF417 / MicroPDF417 / RSS / TLC-39 / QR / QR / MAXICODE; POSTNET / JapanPostal / KIX3
RFID	
LF	125K / 134K; ISO11784 / ISO11785
HF	13.56MHz; ISO14443A / B
Light	300 LED
Resolution	A-GPS