□□□□□□□□□□□□□□
□□□□OCBS-T008□

□□□

□□□□	
□□	650□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	KBW□RS232□USB
□□□□	
□□□□x□x□□	□□□□□140□□*83□□*75□□ □□□□157□□*98.3□□*100□□
□□	□□□282□□;□□□□379□□
□	□□□□□
□□	□
□□□□	
□□□□	5.0□+/- 10□□
□□□□	275□□
□□	2W
□□□	CDRH IIa□; IEC 60825-1□I□
□□□□	
□□□□	0°C - 40℃
□□□□	-40°C -70℃
□□	5□□95□□□□□□□□□□□
□□□□	□□1.2□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□450□□□□□4844□□□□ □□□8000Ft□□□86111□□□□
□□□□	
□□□□	□□20□□□5□□□□20□□□□
□□□□	□□1500□
□□□	0□360□□□□□□
□□□□	+/- 50□
□□□□	□□25□□□□□
□□□□□□	0□216□□@ 13mil□100□UPC / EAN□
□□□□□□	5□□□38□□10□64□□ 7.8□□□60□□0□152□□ 10.4mil□□80□□0□190□□ 13mil□□100□□0□216□□
□□□□□	□5mil
□□□□	UPC / EAN / JAN□UCC / EAN 128□Code128□□39□□39□Trioptic□□□2 5 5 2□□□ 5□□2□□93□□11□□□□□□□□