

1. 58POS
- 2.
- 3.
- 4.
5. ESPON
6. 50KM

**58**  
**OCPP-585**

□□□

□□□□	□□
□□□□	384dots /□□203DPI□
□□□□	384dots /□ANK□□□□□□A□12 * 24dots□1.5□W□* 3.0□H□□□ □□/□□□24 * 24dots□3.0□W□* 3.0□H□□□
□□□□	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39
□□□□	□□ PSON ESC / POS
□□	□□□□□□
□□□□	90□□/□
□□□□	57.5±0.5□□
□□□□	0.06-0.08mm
MCBF□□□□	50□□
□□	190 * 132 *119□□
□□□	1.2KG
□□□□□	□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	φ75mm
□□	RS-232C□□□□□USB□LAN
□□	□9X□ □□2000□□ □2003□ Win XP□□ □Vista□□ □7 ESPON□□
□□□□□□□	AC 110V / 220V□ 50-60HZ
□□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□	DC12V / 1A
□□□□	0-45°C□ □□□ 10-80□
□□□□	-10-60°C□□□□ 10-90□
□□	CE / FCC / CCC / RoHS□□

□□□□□□



□□□□□

□□□□□□□□ **IN**Formation□□ □□□□□

□□  
□□□□  
□□

