

58MM Android

OCPP- M06

OCPP-M06 Android IOS + Android Linux JAVA 58 POS USB RS232
8 CE FCC

尺寸	105×75×45
重量	134g
厚度	
接口	ESC / POS
接口	48
接口	90mm /
分辨率	8 / mm 203DPI
分辨率	12×24/24×24
分辨率	32 / 16columns
分辨率	1.5×3.0mm× / 3.0×3.0mm×
分辨率	58.0±0.1mm×40.0
分辨率	0.06×0.08
接口	USB / RS232
内存	256KB
接口	DC 9V / 2A
接口	7.4V DC / 1500mAh; 4-5 120-150m
接口	
接口	-10 50 10 90
接口	-20 70 5 95
接口	30 ASCII
接口	"1234" 6
接口	3.5 *1.1
接口	OCPP-M06-BB Android USB + COM +
接口	OCPP-M06-BB-AI Android + IOS USB + COM +
接口	OCPP-M06-B Android USB + COM +;
接口	OCPP-M06-U USB + COM
接口	OCPP-M06-BB-AA Android + IOS USB + COM + 7 + 1

POS QR 58 2

*[\[Link\]](#)

*[\[Link\]](#)

*[\[Link\]](#)

*[\[Link\]](#) WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

*[\[Link\]](#) Win8-64bit

*[\[Link\]](#) Linux

*[\[Link\]](#)

*[USB Printdemo](#)

*[Printdemo](#)

*[SDK](#) Android

*[\[Link\]](#)