□□□□□□□usb□□□

(□□□ OCPP-M083)

□□□

□□ usb □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□ Windows□Java□Android□ IOS □□□□ □□
□□□ USB + RS232 + Bluetooth(Options) □ USB + RS232 + WIFI;
USB □□□□□;
OLED □□□□□□□;
□□ 2D□1 D □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ 7 android □□ + 1 ios □□□ □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ SDK□□ Android □□ CE □
2000mAh □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□
□□□□□ □□ 90 □□V□
MCBF(life): 100 □□

□□□

□□ usb □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□	OCPP M083
□□	280 □
□□	□□
□□□□□□	72 □□
□□□□	□□□□□□
□□□□	□ ESC\/POS □□□□□□
□□□□	□□ 90 □□V□
□□	8 dots\/mm(203dpi)
□□□□	12 x 24 \/ 24 × 24
□□□□	32 □ \/ 16columns
□□□□	1.5 x 3.0 mm(W x H) \/ 3.0x3.0mm(WxH)
□□□□	80.0±0.1 □□ x 30.0 □□□□
□□□□	0.06 □ 0.08 m m
□□□	□□□□ V □□□□
□□	USB□ RS-232□ □□□wifi □□□□
□□□□□	□ 5 K □□
□□□□□	9V □□\/2A
□□□□	7.4 v DC \/ 2000 □□□□□;□□□□□ 4-5 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 120-150 □□
□□□□	□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□	□□:-10 ℃ ~ 50 ℃□□□□□□ 10%~ 90%
□□□□	□□:-20 ℃ ~ 70 ℃□□□□ 5%~ 95%
□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ 30 ASCII □□□
□□	□□□□□□□□\"1234\"□□□□□□□□□□□□□□ 6 □□□□
□□□□□□	3.5 * 1.1 □□

□□□□□□□□

□□ usb □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□

* WIindows □□□□

* CD □□