

OCBP-004

M / N OCBP-004

OCBP

1. 200MHz 32 RISC 8 MB SDRAM

2 MB

3.

4. 127 5

5. 300 984 25.4 1

6.

7. TSPL-EZ™ TPLE TPLZ

OCBP-004A	OCBP-004B
8 / mm 203 dpi	12 / mm 300 DPI
: ;	
127 5 / s	101.6 4 / s
108 4.25	104 4.09
2794 110	1016 40
: ;	
20-112mm 0.78"-4.4"	
0.06 0.254 2.36 10	
10 2794 0.39 110	10 1016 0.39 40
127 5 OD	
300m OD67 1 40 110 1.6 4.3	
: ;	
234 W x 194.8 x 302.5 D	
3.1 6.83	
32 RISC CPU	
4MB Memory	
8MB SDRAM	
SD Flash 4 GB	
•USB2.0 •RS-232 • •10/100 Mbps •Bluetooth •802.11 b / g / n	
: ;	
AC 100-240V 1A 50-60Hz	
DC 24V 2.5A 60W	
LED	1 1 ; 1 LED ; BULE
: ;	
: ;	
: ;	
: ;	

□□□□	□□
□□□□	8□□□□□□□□□□ □□TTF□□□
□□	□□□□39□□93□□□128UCC□□128□□□□A□B□C□□□□□□□5 2□EAN-8□EAN-13□ EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□UPC 2□5□□□□□□□□□□PLESSEY□POSTNET□□□□□□ □□□□□PDF-417□MAXICODE□DataMatrix□□□□QR□
□□	BIMAP□BMP□PCX□□□256□□
□□□□□□□□	0°□90°□180°□270°
□□□□□□	TSPL□EPL□ZPL□DPL□
□□□□□□	□□□5□40°C□25□85□□□□□□ □□□-40□60°C□10□90□□□□□□
□□□□	FCC□CE□CCC□CB
□□□□	□□RoHS
□□	□Windows□□□□CD□;□Quick□□□□□;□USB□□;□Power□; □External□□□□□□□;□Label□□□□□□×2□1.5"□□□□□□×2; □Ribbon□□×2;□Ribbon□□;□Media
□□□□	□□□□□10/100 Mbps□□RS-232□Centronics□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□0.06□0.19□□□□ 500000□□; 0.20□□0.25mm□20□□□□
□□□□	□□□□□□□OD□ 214□□□8.4"□□□25.4□□□1"□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□802.11 b / g / n□□□□□□□□□□□□RFIDmodule□

