□□□□□□□□□□□□□

□□□□ ECD-410D□

□□□

4□5□□□□□□□□□□8□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
9V□24V□□□
□□□□□□□□□□
□□□3□□□

□□□

□□	□□□□□0.8□□ SPCC□□□□□□□□□□□
	□□□1.0mm SECC □□□□□
□□□□	□□□□ □□□85/84/84/85□□
	□□□□ □□□68/67/67/67/68□□
	□□□193□□; □□□59□□
□□	8□□□ □□□□□82;□□□57;□□□46
□□	3□□
□□	12V 24V□□□
□□	□□□□□□□□ □□□□□□□
□□	RJ11 / RJ12
□□	□□□
□□	6.5□□□□□□□7.0□□ □□□
□□□□	410□W□×415□L□× 100□□□□□□□□10□□□

□□□□□

OCOM

At your side

ECD-410D

www.ocominc.com

OCOM

At your side

www.ocominc.com

Application Area

Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, coffee shop, bakery and cake shop
Retailer: Business Street, boutique, department store, cosmetics shop and high-class barbershop
Recreation: sauna, spa, night club, theme park, casino and point of sales for lottery ticket
Commercial: information management terminals for parking lot, inn, aviation, subway, station and wharf