

OCPP-M06 Android Micro

OCPP-M06

OCPP-M06 Android + Android Linux JAVA 58 POS USB RS232
 8 CE FCC

尺寸	105×75×45
重量	134
颜色	
接口	
系统	ESC / POS
分辨率	48
打印速度	90
打印精度	8 / mm 203dpi
打印语言	12x24 / 24x24
打印头	32 / 16
打印范围	1.5×3.0mm W×H / 3.0×3.0mm W×H
打印精度	58.0±0.1mm×40.0mm
打印速度	0.06-0.08mm
接口	USB / RS232
接口	USB RS-232
容量	256KB
电源	9V DC / 2A
电压	7.4V DC / 1500mAh; 4-5
温度	120-150
湿度	
工作温度	-10~50°C 10~90
存储温度	-20~70 5~95
打印语言	30 ASCII
打印内容	"1234" 6
打印速度	3.5 *1.1
配置	OCPP-M06-BB Android USB + COM +
	OCPP-M06-BB-AI Android + IOS USB + COM +
	OCPP-M06-B Android USB + COM +
	OCPP-M06-U Android USB + COM
	OCPP-M06-BB-AA Android + IOS USB + COM + 7 android + 1

TAXI
 pos qr
 58mm 2

OCPP-M06

*OCPP-M06

*OCPP-M06

*□□□□□

*□□□□ WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

*□□□□ Win8-64bit

*Linux□□□□

*□□□□□□□□□□

*USB Printdemo□□□□□□□□□□

*□□ Printdemo□□□□□□□□□□

*SDK □ Android

*□□ □