出厂价电子2行VFD显示屏杆可调顾客显示屏超市POS系统

（型号：**VFD220A**）

产品规格：

通讯	
接口：	串行端口（RS-232）
波特率：	9600
亮度：	2000CD
数据位：	8位
停止位：	1位
握手信号：	没有
电气：	由上位机DC12的力量（大4PS接口）
显示：	VFD明亮的蓝绿色荧光显示屏
显示字符：	2行×20字符/行，40个字符，5×7点
显示区域：	160毫米（宽）x23.8毫米（H）
字符大小：	高11毫米■宽荧幕7毫米
MTBF：	25000小时
外形尺寸	
面板尺寸：	80（H）×225（W）X37（D）毫米
支持尺寸：	长期支持：480毫米（含底座） 短期支撑：225毫米（含底座） 底座尺寸：185（L）X95（W）X25（H）毫米
俯仰角度的举动：	45°，可提供舒适，并调节可视角度
重量：	1.2公斤（毛）
环境	
工作温度：	-20~70 A18
储存温度；	-40~80 A19
工作湿度：	10~85%
存储湿度：	10~90%
命令集	
采用国际标准通用命令ESC / POS，在DOS或Windows系统环境下使用其能，不需要任何驱动程序，按照格式串行顺序设置为发送数据可以显示内容而已。	
随着打开钱箱全方向可调的功能。	

产品详情：