

2D CMOS OCR

OCBS -2015

OCOM 24



I

300 DPM OCR

I

I

40 100

I

1.8 IP42

I

1. 本規格は、本製品の仕様を定めるものとする。

2. 本製品の仕様

本製品は、USB Type-Cポートを標準装備する。

仕様

本製品の仕様は、本製品の仕様書に記載されている。

仕様

仕様			
チップ	CMOS	動作電圧*	≥300V
チップ	1280 * 960	動作電圧*	2 m /V
LED	LED / LED	動作電圧	40.5° 30.4°
チップ	650nm	動作電圧*	≥25V
チップ	2D	PDF417 QRコード	
	チップ	EAN-13 EAN-8 UPC-A UPC-E ISSN ISBN Codabar Code 128 Code93 ITF-6 ITF-14 Interleaved 2 of 5 Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Matrix 2 of 5 GS1 Databar Code 39 Code 11 MSI-Plessey Plessey	
動作電圧*	動作電圧	2015-1	2015-2
	EAN-13 1300	25 155	40 410
	39 500	50 100	110 250
	PDF 417 670	40 105	115 190
	動作電圧 1000	40 110	100 250
	動作電圧 1500	35 155	70 280
動作電圧*	動作電圧	±50°	
	動作電圧	360°	
	動作電圧	±50°	
仕様			
ポート	RS-232 USB PS / 2	動作電圧	LED動作電圧
ポート	166 * 107 * 71 mm	動作電圧	5 VDC ±5V
ポート	208	動作電圧	1251 mW
動作電圧@ 5 VDC	動作電圧 266 mA	動作電圧	109
仕様			
動作電圧	-20°C ~ 50°C	動作電圧	±16 kV ±8 kV
動作電圧	-40°C ~ 70°C	動作電圧	1.8m
動作電圧	5 95	IP	IP42
動作電圧	FCC Part15 B CE EMC B		

□□		
□□	USB	USB□□□□□□□□□□
	RS-232	RS-232□□□□□□□□□□□□
	PS / 2	PS / 2□□□□□□□□□□□□
□□□	5V□□□□□□□□□□RS232□□□ □□□DC 5V□1.5A□□□□AC100□240V□50□60Hz	
□□		
□□□□□	□□□	
□□□□	□□□	







OCBS-2015





OCBS-2015





OCOM" "OEM / ODM"

□□□□□□□□

► Company



► Certificates



► Payment



