

1000000000

1. 本規格は、本製品の仕様を定めるものとする。

2. 本製品の仕様

3. 本製品の仕様は、USB規格に準拠するものとする。

4.

5. 本製品の仕様は、本製品の仕様書に記載されているものとする。

6.

7. 本製品の仕様			
8. 本製品の仕様	CMOS	9. 本製品の仕様	≥300mm
10. 本製品の仕様	1280 * 960	11. 本製品の仕様	2 m /mm
LED	12. 本製品の仕様	13. 本製品の仕様	14. 本製品の仕様
15. 本製品の仕様	16. 本製品の仕様	17. 本製品の仕様	18. 本製品の仕様
19. 本製品の仕様	2D	PDF417QRコード	
	20. 本製品の仕様	EAN-13EAN-8UPC-AUPC-EISSNISBNCodabarCode 128Code93ITF-6 ITF-14Interleaved2of 5Industrial 2of 5Standard 2of5Matrix2of 5GS1 DatabarCode 39Code 11MSI-PlesseyPlessey	
21. 本製品の仕様	22. 本製品の仕様	2015-1	2015-2
	EAN-131300	25155	40410
	39500	50100	110250
	PDF 417670	40105	115190
	1000	40110	100250
	1500	35155	70280
23. 本製品の仕様	24. 本製品の仕様	±50°	
	25. 本製品の仕様	360°	
	26. 本製品の仕様	±50°	
27. 本製品の仕様			
28. 本製品の仕様	RS-232USBPS / 2	29. 本製品の仕様	30. 本製品の仕様
31. 本製品の仕様	166mm* 107mm* 71mm	32. 本製品の仕様	5 VDC±5%
33. 本製品の仕様	208mm	34. 本製品の仕様	1251 mW
35. 本製品の仕様	36. 本製品の仕様	37. 本製品の仕様	109mm
38. 本製品の仕様			
39. 本製品の仕様	-20°C~50°C	40. 本製品の仕様	±16 kV±8 kV
41. 本製品の仕様	-40°C+ 70°C	42. 本製品の仕様	1.8m
43. 本製品の仕様	595mm	IP	IP42
44. 本製品の仕様	FCC Part15 BCE EMC B		

□□		
□□	USB	USB□□□□□□□□□□
	RS-232	RS-232□□□□□□□□□□□□
	PS / 2	PS / 2□□□□□□□□□□□□
□□□	5V□□□□□□□□□□RS232□□□ □□□DC 5V□1.5A□□□□AC100□240V□50□60Hz	
□□		
□□□□□	□□□	
□□□□	□□□	







OCBS-2015





OCBS-2015





OCOM" OEM / ODM

□□□□□□□□

► Company



► Certificates



► Payment



OCOM

· POS

· 500

· 1 O2 Star ...

· 163 / 2600

· 24

· 12 OEM / ODM

·

· ISO 9001 FCC CE Rohs Soncap SASO POA BIS

·

· 12 + 1

· “

· “



OCOM

