□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□OCBS-W230□

□□□□□

□□□□diatance□□300M□□□1□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□“□□□”□□□□□□□;

□□□□□□□□□□;

□□□□□50000□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□	617□□LED
□□□□	625□□LED
□□□□	39°□H□×25°□V□
□□□□	0 - 360°
□□	±65°
□□	±60°
□□□□□	□□25□
1D	UPC / EAN□UPC / EAN□□□□BooklandEAN□ISSN□UCC□□□□□□□□□Code128□GS1-128□ISBT 128□□39□□39□□ASCII □□Trioptic 39□□32□□93□□Code11□□□□□2 5□□□2 5□□□2of 5□□□□□□□□5□□2□GS1□□Barvariants□□□3 5□ISBT Concat□
2D	PDF417□MicroPDF417□□□□□TLC-39□□□□□□MAXICODE□QR□□MicroQR□□□□□□
□□	USB
□□□□	□□□1□□□□□□□300m□□□□□
□□□□	-10□□□ - 45□□□
□□□□	-20□□□ - 65□□□
□□□□	5□-85□
□□□□	5□-95□
□□□	□□□□□1.8□□□□□□□□□
□□□□	DC 5V□350mA
Lumination	□□□3.000 LUX□□;□□□□86000LUX□□
EMC	EN50081□PAR1□□
FCC	EN50082□PAR1□□
IP□□	IP42

□□□□□			
□□□□*		□□□□□□□	
		HD□□□□	
□□□□	□□□□	□	□
39□	5.0□	5□□	90□□
100□UPCA	13.0□	8□□	200□□
39□	20.0□	8□□	250□□
PDF 417	6.8□	5□□	95□□
□□□□	10.0□	5□□	110□□
QR□	20.0□	10□□	150□□
□□□1D□39	2.8□□□0.071□□□		
□□□□□□□□	4.8□□□0.122□□□		
□□	ABS + PC		
□□	95x65x155mm		
□□	160□		
□□□□□	18.2X11.7X11.2cm		
□□□□□	374□		