□□□USB 1D□□□□□□□□

**□□□□OCBS- L012□**

## □□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□100□/□□□□□□□□□;

□□□□□□□□;

KBW□RS232□USB□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□

## □□□□□

| | |
|---|---|
| □□ □□ | |
| □ □□□ | □□□□□650-670nm□□ |
| □□ □□□ | 100 □□□□ |
| □□ □□ | 2.5 □600□□□100□UPC / EAN□ |
| □□□ □□□ | □□ |
| □□□□ | 0.10□□□4mil□□□PCS 0.9 |
| □□ □□□□□ | 30□ □□□□□□@ 650nm□□ |
| □□ □□□ | 3000000□□1 |
| □□ □□□ | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN128, code 39, code 39 full ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 full ASCII, codabar, interleaved 2 of 5,discrete 2 of 5, code 93, MSI, code 11, ATA, RSS variants, Chinese 2 of 5 ... |
| □□ □□ | |
| □□ □□□ | PS2□ RS232□USB |
| □□□ | DC +5 V + / -5□ |
| □□□ | 100 □□ |
| □□ □□□ | <40 □□ |
| □□ □□□ | □□ □□□□□□RS232□□□ |
| □□ □ | □□45°□□60° |
| □□□□□ | L165mm X W63mm X H87mm |
| □□□ | 129□□□□□□□ |
| □ | □□ |
| □□□ | □□□□□ |
| □□ □□ | |
| □□ □□□ | 0℃□40℃ |
| □□ □□□ | -40℃□60℃ |
| □□□ | 5□95□ □□□□□□□□ |
| □□□ □□□ | □□□+ /-15KV □□□□□+ /-8KV□□□□ |
| □□□□□ | □□□ □1.5□□ □□□ |
| □□□ | |
| EMI / RFI□ | □□FCC Class A□CE |
| □□□□□ | CDRH 2□□□ □□ |

□□□□□□□□

× × × × × × × ×