□□□□12V / 24V□□□□

□□□□ECD410D □

□□□□□

4□5□□□□□□□□□□8□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

9V□24V□□□

□□□□□□□□□

□□3□□□

□□□

□□□	□0.8mm□ SPCC□□□□□□□□
	□□□1.0□□SECC □□□□
□□□	□□□□ □□□85/84/84/85□□
	□□□ □□□68/67/67/67/68□□
	□□193□□; □□□59□□
□□	8□□□ □□□□□82;□□□57;□□□46
□	3□
□□	12V 24V□□□
□□□	□□□□□ □□□□
□□	RJ11 / RJ12
□□	□□□□□
□□	6.5□□□□□□7.0□□ □□□
□□	410□W□×415□□□x 100□□□□□□□□10□□□□□

□□□

OCOM

At your side

ECD-410D

www.ocominc.com

OCOM

At your side

www.ocominc.com

Application Area

Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, coffee shop, bakery and cake shop
Retailer: Business Street, boutique, department store, cosmetics shop and high-class barbershop
Recreation: sauna, spa, night club, theme park, casino and point of sales for lottery ticket
Commercial: information management terminals for parking lot, inn, aviation, subway, station and wharf