

# POS

## OCPP- M06

OCPP-M06 Android iOS + Android Linux JAVA 58 POS USB RS232  
8 CE FCC

POS

|      |  |
|------|--|
| 尺寸   | 105×75×45                                      |
| 重量   | 134  |
| 颜色   |  |
| 操作系统 | ESC / POS                                      |
| 分辨率  | 48   |
| 打印速度 | 90mm /   |
| 打印精度 | 8 / mm 203DPI                                  |
| 打印范围 | 12×24/24×24                                    |
| 打印列数 | 32 / 16columns                                 |
| 打印头  | 1.5×3.0mm× / 3.0×3.0mm×                        |
| 打印精度 | 58.0±0.1mm×40.0                                |
| 打印速度 | 0.06/0.08                                      |
| 接口   | USB / RS232                                    |
| 内存   | 256KB  |
| 电源   | DC 9V / 2A                                     |
| 电池   | 7.4V DC / 1500mAh; 4-5<br>120-150m             |
| 打印头  |  |
| 打印速度 | 10-150 / 10 90                                 |
| 打印速度 | 20-70 / 5 95                                   |
| 打印速度 | 30 ASCII                                       |
| 打印速度 | "1234" 6                                       |
| 打印速度 | 3.5 *1.1                                       |
| 配置   | OCPP-M06-BB Android USB + COM +                |
|      | OCPP-M06-BB-AI Android + IOS USB + COM +       |
|      | OCPP-M06-B Android USB + COM +;                |
|      | OCPP-M06-U USB + COM                           |
|      | OCPP-M06-BB-AA Android + IOS USB + COM + 7 + 1 |

POS

POS QR 58 2

POS QR 58 2

POS

\*[\[link\]](#)

\*[\[link\]](#)

\*[\[link\]](#)

\*[\[link\]](#) WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

\*[\[link\]](#) Win8-64bit

\*[\[link\]](#) Linux

\*[\[link\]](#)

\*[USB Printdemo](#)

\*[Printdemo](#)

\*[SDK](#) Android

\*[\[link\]](#)