□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□**OCBS-L013)**

□□□□□

□□□	
□□□	□□□□□650□□□
□□□□□	□□100□□□
□□□□	10□520□□□100□UPC / EAN□
□□□□□□	□□
□□□□	0.10□□□4MIL□
□□□□□□□□	30□□□□□□□□@ 650nm□
□□□□	3000000□□1
□□□□□	UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128, Code39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey etc.
□□□□	
□□□□□□	PS2□RS232□USB
□□□	5V
□□□□□	120□□
□□□□□	□□30□□
□□□	□□□□□□□□RS232□□□
□□□□	□□45°□□60°
□□□□□	L175mm x W70mm x H100MM
□□□	150□□□□□□□
□□	□□
□□□	□□□□□□□□
□□□□	
□□□□□	-20 - 45□□□
□□□□□	-20 - 45□□□
□□□	5□85□□□□□□□□
□□□□□	±15kV □□□□ □ +/-8KV □□□□
□□□□□	□□□□□1.5□□□□□□□□
□□□	
EMI / RFI□	□□EN50081.parl□□
□□□□□	□□□□□IEC 60825-1□□□2□