高品质可编程移动热敏打印机80mm价格便宜

（型号：OCPP-80F）

特征：

1. 300mm / s快速打印，提高打印效率
2. 2048K超大缓冲区，避免丢失票据
3.支持1D，2D条码打印
4.支持黑标检测并重新打印
5.支持打印机监控功能，避免损失账单;
6.优良的防水，防油，防尘结构设计
7.活动挡板设计，支持80MM和58MM不同宽度的纸卷打印。

参数：

项目 参数
打印方法 直热
打印宽度 72mm
解析度 576点/行或512点/行（8点/ mm，203dpi）
打印速度 300mm /秒
接口
USB+COM+LAN
USB
USB+LAN+WIFI or USB+BT+WIFI
USB+BT
行间距 3.75mm（可调行间距）
行数 FontA-48 行 / FontB-64 行 /中文简体繁体24行
字符 标准GB18030简体/繁体中文字体
字符大小 ANK字符，字体A：1.5×3.0mm（12×24点）
FontB：1.1×2.1mm（9×17点）简体/繁体中文：3.0×3.0mm（24×24 点）
扩展字符集 PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek /
Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian
/ Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 /（拉脱维亚）/（PC1001）/（PT151,1251）/（WPC1257）/（PC864）/（越南）/
条码 1D 条形码：UPC-A / UPC-E / JAN13（EAN13）/ JAN8（EAN8）CODE39 / ITF /
CODABAR / CODE93 / CODE128
二维条码：QRCODE
图形打印 支持位图下载和打印
切割器功能 半切
类型 热敏
纸卷宽度 79.5±0.5mm
直径 ≤80mm
进料方法 简单Feed（Clameshell Feed）
指令 ESC / POS

电源适配器 输入：AC 110V / 220V，50〜60Hz
输出：DC 24V / 2.5A
钱箱输出 DC 24V / 1A
输入缓冲器 2048K字节
NV闪存 256K字节
重量 1.2KG
尺寸 186 * 145 * 135
工作 温度：5〜45℃，湿度：10〜80％
存储 温度：-10〜50℃，湿度：10〜90％（Nodew）
打印头寿命 100KM（打印密度LE.12.5）
切刀寿命 1000,000次
驱动程序 Android，IOS，Linux，Win2000，Win2003，WinXP，Win7，Win8，Win8.1