

2015

□□□□

□□□□2015□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

CPU□16□

□□□□□100□/□

□□□□□□□□

□□□□□□□LED□

□□□PS2 / RS232 / USB□□□

□□□□□/□□□□□

□□□□□

□ □□	
□ □□□□□	□□ □□□650□□□
□□ □□□	100 □□□□
□□ □□	10 □520□□□100□UPC / EAN□
□□□□□□	□□
□□□□	0.10□□□4MIL□
□□□□□□□□	30□□□□□□□□@□650nm□
□□□□	3000000□□1
□□□□□	UPC-A□UPC-E□□□2 5□□□2 5□EAN8□EAN 13□□128□□EAN 128□39□□93□□□□ □125□ MSI / Plessey□□□
□□□□	
□□□□□□	PS2□RS232□USB
□□□	5V
□□□□□	120□□
□□□□□	<30□□
□□□	□□□□□□□□RS232□□□
□□□	□□45°□□60°
□□□	L175mm X W70mm X H100mm
□□□	150□□□□□□□□
□	□□
□□□	□□□□□□□□
□□□□	
□□□□□	-20 - 45□□□
□□□□□	-20 - 45□□□
□□□	5□85□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□+/- 15kV□□□□□□+/-□□□□8KV□
□□□□□	□□□□□1.5□ □□□□□□□□
□□□	
EMI / RFI□	□□EN50081.parl□□
□□□□□	□□□□IEC 60825-1□□□2□

□□□□□

1.□□□□□□□□□□DHL□□□□□□□□UPS□EMS□TNT□□

- 2. 3-7
- 3. 2-4
- 4.

1. T / T

- 1. T / T
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. L / C

2. X X X

3. X X X

12 24

RMA

RMA OCOM 30

DOA

30 DOA DOA



OCOM

OCOM POS OCOM R& D

