

| | |
|--------|---|
| □□□□ | -20□+60°C |
| □□□□□ | 200,000□ |
| □□□□ | □□ISO7816□□□□□□□□□□□□GSM 11.11□SIM□□□SAM□□□ |
| □□□□ | 70□□ |
| □□ | USB□HID□□□□□□RS232 |
| □□ | □□T = 0□T = 1 CPU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□115.200 bps□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ISO14443 A□□B□□□Mifare S50□Mifare S70□MF1ICL10□Mifare Pro□Mifare desfire□Mifare□□□AT88RF020□□□□1102□□ |
| □□□ | T = 0□9600-38400bps T = 1□9600-115200bps |
| □□ | □□□□□□□□□□ |
| □□□□ | 2M |
| □□ □□□ | □□LED□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ LCD□122 *32,2xíng8lièdèhànzìxiǎnshì□zhīchíbèiguāng LCD□122 * 32,2□8□□□□□□□□□□ |
| □□ | □□□□□□□□□□15□□□□□□□□0□9□□□□□□□□□□3DES□□□□□□□□□□ |
| □□ | □□□4K□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ID□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□1 \ 2 \ 3□□□□□□□ |
| □□□□ | Windows XP□2003□□7□□8□□10□ Unix□Linux |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |