□□□2D□□□□□□□□□□□□

□□□□OCBS -2017□

□□□

□□□□□□□;
□□□□□;
4mil□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□;
□□□□□1D□2D□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□

□□	USB; USB□□COM; RS232
□□□□	Linux□Android□Windows XP□7,8,10□Mac
□□□	CMOS□□□
□□	□□LED□□□□+□□LED□□□□
□□□	32□ARM MCU + DSP
□□□	≥4mil□PCS90□□□□39□
□□□	1/5□
□□□□	25cm / s.
□□□□	□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□LED□
□□□□□	≥25□
□□	ABS + PC.
□□	DC 5V±5□
□□□□	375MW□□□□; 226MW□□□□; 750MW□□□□
	□□□□□□□
□□	289g±5g
□□□□	L * W * H□180 * 115 * 85□□□□mm□
□□□□	60 * 45 * 38.5 cm 50 pcs / carton□nw□= 14.45kg□gw□= 16.15kg
□□	□□□

□□□□	1D	●Code25□□●Code25□□●Code25-Matri
		●Code39-Regular●Code39-Fullascii●Code32
		●Code93-Regular●Code93-Fullascii●Code128
		●EAN / GSL / UCC-128AUTO●CODABAR●MSI
		●EAN / JAN-13●UPC-A●JAN-8●UPCE
	2D.	●QR●□□□□●PDF417
□□□□		ROLL360°□□□30°□YAW45°
□□□□		Code39 4.17MIL□15□□□□□4cm - 8cm
		Code128 4.17MIL□16□□□□□7cm - 15cm
		□□□□10.83mil□8□□□□3cm - 9cm
		□□QR 20mil□8□□□□1cm - 19cm
□□□□		
IP□□		IP42.
□□□□		0□50℃/ 32□122‰
□□□□		0□50℃/ 32□122‰
□□□□		20□□85□□□□□□
□□□□		20□□85□□□□□□
ESD□□		15kV□□□□
□□□		1.5M□□□□□□□□□□

Aocom®
At your side
OCBS-2017
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS