□□□ CCD □□□□□

(M / N:OCBS-C380)

□□□

300scans/□

□□□ CCD □□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□

ccd □□□□□□ ccd □□□□□□ □□□□□□□

□□□□	
□□□□	
□□□□	3.3 V
□□□□	□□□□ 170mA □□□ 40mA
□□□□	
□□□□□	CCD □□□□□
□□	622 628nm □□□ led □□□
□□	265LUX(130mm)
□□□□	□□
□□□□	300 □□/□
□□□□□	≥5mil
□□□□	±60 °
□□□□	±30 °
□□□	□□ ± 65 °
□□	40 □□-430 □□
Min.PCS □	≥ 30%
□□	Code128□EAN 13□EAN 8□Code39□□□□□□□□-A□□□□□□□□-E□□□□□ □□ 93
□□□□	
□□	65 * 155 * 95 □□
□□	132 g
□□	ABS + PC
□□	USB □□□□□ RS232(customize)
□□□□	
□□	60°C(operation)-20 °-40 °-85°C(storage)
□□	5-95%□□□□ 5-95%□□□□
□□□	□□□ 4000 lx □□□□□□□□□ 80,000 lx □□ □□ 4000 lx □□
□□□□□□	1.2 □□□□□□□□□
□□	

EMI/RFI	B □ CE EMC
□□□□□	20.2 * 12.2 * 7.2 □□□□□ 297 g □□□ USB □□□