□□ □□□□□

□□□

MSR43□□ □□□□□□□□□□□UART□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ ISO AAMVA□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

□□□

- u 123 □□□□
- u □□□□ □□□□□
- u □□ ISO AAMVA□□
- u □□ □□□□
- u □ □□□□80□□□□□□□□125,000□□
- u □□ □□9600bps N 8 1□□□□
- u □□3.3-5V
- u □ □□□□□10□150cm / sec

□□□□□

- u POS □□
- u □□□□ □□
- u □□ □□
- u CAT□□ □□□□□

□□□□□

- u □□□□
- - □□ □-20℃□+ 70℃
- - - □□□□□0°C□+ 60°C
- u □□□□ □□
- - □□ □0□95□
- - - □□□10□90□

□□□□□

□□ □□9600□□□□□8bit □□□ □□□□□□□□□□□1□

ISO□

□	□□1□□	□	;	□□2□□	□	+	□□3□□	□	CR

AAMVA□

□	□□1□□	□	;	□□2□□	□	□□	□□3□□	□	CR

OCOM

At your side

www.ocominc.com