□□□□ 58mm □□ □ □□□

(□□: OCPP- m10)

□□:

- n □□□□□□□□□□□□□;
- n windows, Java, Linux, □□ndroid ,□□ IOS □□□□;
- n □□ Android □ SDK, IOS □□□ CE □□;
- n □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
- n 57 * 40 □□□□
- n □□□□□□□□□□□8□□□□
(7 □□, □□□□□□) □□□□□;
- n 2200mAh18650 □□□□□□
- n □□□□□□□90□□/□;
- n 100km □□□□□□ life;
- n □□□□□□;
- n ESC/POS □□□ □□;

□□□□:

OCOM

At your side

OCPP-M10

www.ocominc.com

Ocom
At your side

OCPP-M10

www.ocominc.com

□□:

□□□□	□□□□□
□□□□	ESC/POS □□□□□
□□□□□□	48mm
□□□□	□□90□□/□
□□	8□/□□ (203 dpi)
□□□□	12x24/24x24
□□□	32□/16columns
□□□□	1.5 x 3.0 □□ (W x H)/3.0x3.0mm (WxH)
□□□□	58.0±0.1mm x □□40.0mm
□□□□	0.06 □0.08mm
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB, rs-232,bluetooth □)
□□	256KB
□□□□□	9V DC/2A
□□□□	2□3.8V 2200mAh18650 □□□□□□ to7.4V

□□□□	□□□□□ m□□□□
□□□□	Temperature:-10~50 □□□, humidity:10%~90%
□□□□	Temperature:-20~70 □□□, humidity:5%~95%
□□□□	□□□□, □□□□□□□□, □□□ 30 ASCII □□□
□□	□□□□□□□ "1234", □□□□□ □□□□□□□□. □□□6□□□

□□□□□□□:

□□□□:

□□□□□□□□□□□□□, mini □□□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□:

□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□, pos □□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, qr □□□□□, □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□, 58mm □□□□□□, 2inch □□□□□□.