□□80□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OCPP -M082□

□□□□□

□□□□×□×□□	98×103×45mm
□□	280□
□□	□□
□□□□□□□	72□□
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□	□90□□/□
□□□	8□/ mm□203DPI□
□□□□	□12X24 / 24x24□□
□□□	48/24□
□□□□	1.5×3.0□□□□x□□/ 3.0×3.0□□□□x□□
□□□□	□□80.0□□□±0.1□□x40.0
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□□
□	256KB
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	DC / 2000 mA 7.4V;□□□□□4-5□□□□□□□□□□□□□□□□□

OCOM®
At your side

OCPP-M082

ocom®
At your side

OCPP-M082

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-M082

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-M082
Q1
CHARGE
ERROR
FEED
MODE
COM
USB
ISO
FC
CE
RoHS

□□□□

□□□□□□□□
□□□□□□□□

□□□