

POS10 "POS-B10/B10-A"

(M/N:POS-B10/B10-A)

概要:

搭載プロセッサ J1900 CPU 2.0GHz cpu, windows 搭載
 2.0GHz A83TARM 8-コア Cortex-A7 搭載, android 搭載
 2GB RAM+8GBrom (標準)
 2GB RAM+32GBssd (Windows)
 搭載カメラ
 サイズ 58mm x 80mm (標準)
 搭載 MSR / rfid (標準)
 搭載キーボード

仕様:

仕様: CPU, RAM, ROM, 搭載カメラ
 仕様: OS, 搭載カメラ, 搭載カメラ
 仕様: CPU, RAM, ROM, 搭載カメラ, 搭載カメラ
 仕様: 搭載カメラ, CPU, RAM, ROM, 搭載カメラ

仕様:



仕様:

型番	pos-b10/pos-b10-a
プロセッサ	搭載プロセッサ J1900 CPU 2.0GHz (windows)
プロセッサ	2.0GHz A83T ARM 8-コア Cortex-A7 搭載 (標準)
OS	Windows7 (Beta)
OS	android 5.1
メモリ	2GB ram 32GB (windows)
メモリ	2GB ram 8GB rom (android)
カメラ	搭載カメラ
ディスプレイ	10.1インチ, 10.1インチ
サイズ	58mm x 80mm (標準)
I/O (J1900)	usb*4
	rj45*1
	rj11*1
	hdmi * 1 (標準)
	DB9 RS232 * 1

i/o 接口 (A83T)	rj11*1
	tf 接口 * 1
	rj45*1
	hdmi * 1 (接口)
	usb*2
	DB9 RS232 port*1
	audio*1
	usb otg 接口
	工作温度
接口 (接口)	接口, wifi, gps
接口 (Widows)	接口, rfid, msr, 接口, 3G, DB25 接口, DB9 RS232 port*3 接口
接口 (接口)	3G, 接口, lcd 接口, rfid, msr, 接口
工作温度	-20°C to 60°C
尺寸	46 * 43 * 51 毫米
电源	110-240v/50-60hz 接口, 接口 dc12/5a 接口