

□□ 32GB J1900 10 □□□□□□□□□□□□□□□□

(M/N:POS-B10/B10-A)

□□:

□□□□□□□□ J1900 □□ 2.0GHz cpu, windows □□□□  
 2.0GHz A83T ARM 8-□ Cortex-A7 □□□, android □□□□  
 2GB RAM+8GB rom □□ (□□)  
 2GB RAM+32GB ssd □□ (Windows)  
 □□□□□□□□  
 □□□58mm □80mm □□□□□ (□□)  
 □□□MSR / rfid □□□ (□□)  
 □□□□□□

□□□□:

□□□□: □□, □□, □□□□, □□ □□, □□□□□□□□□□  
 □□□□: □□□□, □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□: □□□□, □□□□□□, □□□□, □□□□□□, □□□□ □□□□□□□□  
 □□: □□□□□□□□□□□□□□, □□, □□, □□, □□□□□□□□

□□□□:



□□:

□□	pos-b10/pos-b10-a
□□①	□□□□ □□ J1900□□□□ □□2.0GHz (windows)
□□②	2.0GHz A83T ARM 8-□ Cortex-A7 □□□ ( □□)
os①	Windows7 (Beta)
os②	android 5.1
□□①	2GB ram 32GB □□□□ (windows)
□□②	2GB ram 8GB rom (android)
□□ □□	□□□□□□□□
□□ □□	□□10.1 □, □□10.1inch
□□	□ □ □
□□□	58mm □□□□□□□□□□□□□□□□80mm □□□□□ (□□)
i/o □□ (①J1900)	usb*4
	rj45*1
	rj11*1
	hdmi * 1 (□□ □□□)
	DB9 RS232 □ * 1
i/o □□ (②A83T)	rj11*1
	tf □□ * 1
	rj45*1
	hdmi * 1 (□□□□□)
	usb*2
	DB9 RS232 port*1
	audio*1
usb otg □□	

工作温度	0°C~40°C
接口 (可选)	wifi, gps
接口 (Widows)	usb, rfid, msr, 3G, DB25 接口, DB9 RS232 port*3 串口
接口 (可选)	3G, lcd 接口, rfid, msr, 接口
工作温度	-20°C to 60°C
尺寸	46 * 43 * 51 mm
电源	110-240v/50-60hz 交流, dc12/5a 直流