2015□□□□□□Android□□□□□□□□

□□□

2015□□□□□□Android□□□□□□□□
□Android□□□□;
□□3□□□□□□□□□□□□□□□□BPI;
USB□□□□□;
□□□□□□500,000□□□□□;
□□□□□ISO7811 / 7812□ANSI□AAMVA□CA DMV□□;

□□□□□

□□	90□□□□□x26□□□□□x28□□□H□		
□□	85□□□□		
□□	+ 5V□DV±5□		
□□□□	40□□□□□□		
□□□□	□□□□		
□□□	ISO7811 / 7812		
□□□□	ISO 1□IATA□	ISO 2□ABA□	ISO 3□MINTS□
□□□□	210 BPI	75 BPI	210 BPI
□□□□	79□□□□7□□	40□□□□5bits□	107□□□5bits□
□□	USB /□□		
□□□	□□0.76±0.08□□		
□□□	□□1.5□□		
□□□□	10□150□□/□		
□□□	500000□□□□□1□□□□□□		
□□□	□□0.5□□JSE□□□□		
□□	□□□-30°C□+ 70°C□□□□□-20°C□+ 70°C		
□□	□□□0□□95□RH□□□20□□90□RH		

□□□□□

□□□□□□□□□□**INFormation□□ □□□□□**

□□
□□□□
SDK