□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

LED POS□□□□□□□□□□□□
8□□□LED□□;
□□□□□□□;
360□□□□□□□;
□“ESC / POS”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□	
□□□	RS232□□□USB□□□DC□□□
□□□□	2400 / 9600BPS
□□□	1500cd
□□□□	□□
□□	DC5V□□□□□USB□□□
□□□	LED□□□□□□□□□□□
□□□□□	8□□□0□9□
□□□□□	160□□×30.8□□
□□□□□	13MM * 7.6□□
MTBF□	25000□□
□□	
□□□□□	224□L□X88□□□mm
□□□□□	□□□400 ---442□□ □□□185□L□X95□W□X25□H□□□
□□□□□□□□□	8°□120°
□□	□□□□□
□□□	520□□□□□□□;850□□□□□□;1100□□□□□□□
□□□□	255□□□×210□□□×96□□□mm
□□	
□□□□□	-40℃--50℃
□□□□;	-60℃--80℃
□□□	30□ - 85□

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□**INFormation□□ □□□□□□**

□□
□□□□
□□