

OCBP-004--2016 OCOM
M / N OCBP-004A / B

200 Mhz 32 RISC 8 MB SDRAM
4 MB
127 Mm 5
300 984' 25.4 Mm 1
Kiosk
TSPL-EZ TPLE TPLZ

	OCBP-004A	OCBP-004B
	8 / mm 203DPI	12 / mm 300DPI
	127mm 5 / s	101.6mm 4 / s
	108 mm 4.25	104 mm 4.09
	2794 mm 110	1016 mm 40
	20-112mm 0.78"-4.4"	
	0.06 0.254 mm 2.36 10 mil	
	10 2,794 mm 0.39 110	10 1,016 mm 0.39 40
	127 mm 5	
	300 m 67mm 1 40mm 110mm 1.6 4.3	
	234mm W x 194.8mm H x 302.5mm D	
	3.1 6.83	
	32 RISC CPU	
	4MB	
	8MB SDRAM	
	SD 4 GB	
	•USB2.0•RS-232•Centronics•10/100 Mbps	
	•802.11 b / g / n	
	AC 100-240V 1A 50-60Hz	
	DC 24V 2.5A 60W	
LED	1 1 & 1 LED 3 & bule	
	8	
	TTFF	
	1D Code 39 Code 93 Code 128UCC Code 128 A B C Codabar Interleaved 2 of 5 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 5 MSI PLESSEY POSTNET 2D PDF-417 Maxicode DataMatrix QR	
	BIMAP BMP PCX 256	
	0 90 180 270	
	TSPL EPL ZPL DPL	

環境	動作温度範囲
	動作温度範囲
規格	FCC、CE、CCC、CB
規格	RoHS
機能	①Windowsオペレーティングシステム;②USBポート;④;⑤;⑥x 2,1.5"x 2;⑦x 2;⑧;⑨
規格	動作速度10 / 100MbpsRS-232Centronics
規格	動作速度0.060.19mm500000; 0.200.25mm200000
規格	動作速度25.4mm1"214mm8.4"RFID802.11 b / g / n

