

2016年中国印刷业统计公报
M / N OCBP-004A / B

L 200 MHz 32 RISC 8 MB SDRAM
4 MB
L-
127 5
300 984' 25.4 1
L
TSPL-EZ TPLE TPLZ

	OCBP-004A	OCBP-004B
	8 / mm 203 dpi	12 / mm 300 DPI
	127 5 / s	101.6 4 / s
	108 4.25	104 4.09
	2794 110	1016 40
	20-112mm 0.78"-4.4"	
	0.06 0.254 2.36 10	
	10 2794 0.39 110	10 1016 0.39 40
	127 5 OD	
	300m OD67 1 40 110 1.6 4.3	
	234 W x 194.8 x 302.5 D	
	3.1 6.83	
	32 RISC CPU	
	4MB Menmory	
	8MB SDRAM	
	SD Flash 4 GB	
	•USB2.0•RS-232•10/100 Mbps•Bluetooth•802.11 b / g / n	
	AC 100-240V 1A 50-60Hz	
	DC 24V 2.5A 60W	
	1 1 LED; BULE	
	8	
	TTF	
	39 93 128UCC 128 A B C 5 2 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 5 PLESSEY POSTNET PDF-417 MAXICODE DataMatrix QR	
	BIMAP BMP PCX 256	
	0° 90° 180° 270°	
	TSPL EPL ZPL DPL	

環境性能	動作温度範囲
	5℃~40℃、25℃~85℃
環境性能	保存温度範囲
	-40℃~60℃、10℃~90℃
規格	FCC、CE、CCC、CB
規格	RoHS
付属品	①WindowsインストールCD、②Quickスタートガイド、③USBケーブル、④電源ケーブル、 ⑤外部ディスプレイケーブル、⑥ラベルシール(2×1.5インチ)×2、 ⑦リボン紙×2、⑧リボンケーブル、⑨メディア
通信速度	最大10/100 Mbps、RS-232C、Centronics
印刷速度	標準:0.06秒/行、0.19秒/行 500000行/分; 0.20秒/行、0.25mm/20行
オプション	オプションOD: 214×8.4インチ、25.4×1インチ、RFIDmodule

