

203DPI 點陣式印表機

OCBP -004

□□

200 Mhz 32RISC 8 MB SDRAM
 4 MB
 127 Mm 5
 300 984' 25.4 Mm 1
 Kiosk
 TSPL-EZ™ TPLE TPLZ

項目	OCBP -004A	OCBP -004B
點陣	8 / mm 203 DPI	12 / mm 300 DPI
印表機	點陣式印表機	
印表機	127 mm 5 /	101.6 mm 4 /
印表機	108 mm 4.25	104 mm 4.09
印表機	2794 mm 110	1016 mm 40
印表機	點陣式印表機	
印表機	20-112mm 0.78"-4.4"	
印表機	0.06~0.254 mm 2.36~10 mil	
印表機	10~2,794 mm 0.39"~110"	10~1016 mm 0.39"~40"
印表機	點陣式印表機 127 mm 5	
印表機	點陣式印表機 300 mm 67 mm 1" 40 mm~110 mm 1.6"~4.3"	
印表機	點陣式印表機	
印表機	234 mm x 194.8 mm x 302.5 mm	
印表機	3.1 mm 6.83	
印表機	32 RISC CPU	
印表機	4MB Flash Memory 8MB SDRAM 點陣式印表機 SD 4 GB	
印表機	USB2.0 • RS-232 • Centronics • 點陣式印表機 10/100 Mbps 點陣式印表機 • 802.11 b / g / n	
印表機	點陣式印表機 點陣式印表機 AC 100-240V 1A 50-60Hz 點陣式印表機 DC 24V 2.5A 60W	
印表機 LED	點陣式印表機 LED 3	
印表機	點陣式印表機 position 點陣式印表機 點陣式印表機 點陣式印表機	
印表機	點陣式印表機	
印表機	8 點陣式印表機	
印表機	1D Code 39 Code 93 Code 128 UCC Code 128 A B C Codabar Interleaved 2 of 5 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 5 MSI PLESSEY POS TNET POS T 點陣式印表機 PDF-417 Maxicode DataMatrix	
印表機	BIMAP BMP PCX 256	

印刷角度	0°/90°/180°/270°
印刷技术	TSPL/EPL/ZPL/DPL
工作温度	5~40°C/25~85°C
存储温度	-40~60°C/10~90°C
认证	FCC/CE/CCC/CB
环保	RoHS
接口	①Windows CD; ②USB; ③USB; ④; ⑤; ⑥x 2, 1.5"x 2; ⑦Ribbon x 2; ⑧Ribbon; ⑨
传输速率	10/100 Mbps RS-232 Centronics
打印速度	0.06~0.19mm 500000; 0.20~0.25mm 20
打印尺寸	OD 214x8.4x25.4mm 1 802.11 b / g / n RFID

