

# OCBP-004A / B

## 1. 规格

8 MB SDRAM 200 Mhz 32 RISC

### 4 MB

127 5

300 984 25.4 1

TSPL-EZ™ TPLE TPLZ

## 2. 规格

	OCBP-004A	OCBP-004B
分辨率	8 / mm 203 DPI	12 / mm 300 DPI
打印速度	127 / s	101.6 / s
打印幅宽	108 4.25	104 4.09
打印长度	2794 110	1016 40
打印范围	20-112mm 0.78"-4.4"	
打印精度	0.06 0.254 2.36 10	
打印速度	10 2 794 0 39 110	10 1016 0 39 40
打印速度	127 5	
打印速度	300 67 1 40 110 1.6 4.3	
打印速度	234 w ^ X194.8 H x 302.5 d	
打印速度	3.1 6.83	
打印速度	32 RISC CPU	
打印速度	4MB	
打印速度	8MB SDRAM	
打印速度	SD 4 GB	
打印速度	• USB2.0 • RS-232 • Centronics • 10/100 Mbps	
打印速度	• 802.11 b / g / n	
打印速度	AC 100-240V 1A 50-60Hz	
打印速度	DC 24V 2.5A 60W	
打印速度	1 LED 3	
打印速度		
打印速度		
打印速度		
打印速度	8	
打印速度	TTF	
打印速度	EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 39 93 128 UCC	
打印速度	128 A B C Codabar 2 5 MSI PLESSEY POSTNET	
打印速度	PDF-417 Maxicode DataMatrix QR	
打印速度	BIMAP BMP PCX 256	
打印速度	0° 90° 180° 270°	
打印速度	TSPL EPL ZPL DPL	
打印速度	5 40°C 25 85	
打印速度	-40 60°C 10 90	
打印速度	FCC CE CCC CB	
打印速度	RoHS	
打印速度	① Windows ② ③ USB ④ ⑤ ⑥ x 2 1.5 x 2 ⑦	
打印速度	x 2 ⑧ ⑨	
打印速度	10 / 100Mbps RS-232 Centronics	
打印速度	0.06 0.19mm 50000 0.20 0.25mm	
打印速度	200000	



☐☐☐www.ocominc.com☐www.possolution.com.cn;  
☐☐☐☐☐sales14@ocominc.com;  
Skype☐sales14@ocominc.com  
MSN☐ocomsales14@hotmail.com;  
Whatsapp☐0086.18948789890;  
☐☐☐0086.18948789890;  
☐☐☐0086.18948789890;  
QQ☐1467261417;  
☐☐☐0086.755.86053207-814;  
☐☐☐0086.755.86053207-868;