



重量	3.1kg/6.83lb
处理器	32-bit RISC CPU
内存	4MB Flash Memory
	8MB SDRAM
	可选SD卡插槽 4 GB
接口	•USB2.0 •RS-232 •Centronics •10/100 Mbps •802.11 b / g / n
电源	AC 100-240V 1A 50-60Hz
	DC 24V 2.5A 60W
LED	1个LED 3个LED
位置	position
打印头	
打印速度	8 TTF
支持的条码	1D Code 39 Code 93 Code 128 UCC Code 128 A B C Codabar Interleaved 2 of 5 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 5 MSI PLESSEY POS TNET POS T. PDF-417 Maxicode DataMatrix
支持的格式	BIMAP BMP PCX 256
打印角度	0° 90° 180° 270°
支持的打印语言	TSPL EPL ZPL DPL
工作温度	5~40°C 25~85
	-40~60°C 10~90
认证	FCC CE CCC CB
环保	RoHS
支持的纸张	①Windows CD; ②; ③USB; ④; ⑤; ⑥x 2, 1.5"x 2; ⑦Ribbon x 2; ⑧Ribbon; ⑨
支持的传输速度	10/100 Mbps RS-232 Centronics
支持的打印分辨率	0.06~0.19mm 500000; 0.20~0.25mm 200000
支持的打印速度	OD 214 8.4 25.4 1 802.11 b / g / n RFID

图例





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



□□□







OCOM

500 100

12 + 1 24

30 DOA DOA

4.

T / T LC Western Union Escrow T / T Western Union Escrow Paypal Escrow Alipay.com Moneybookers Visa MasterCard Maestro Solo Carte Bleue Pos tePay CartaSi 4B Euro6000

5.

6.

Eruopean

133 1300 02 500 50

OCOM

500 POS

O2 Star .....

1500 133

9 OEM / ODM

POS

FCC CE Soncap POA BIS

12 + 1

"