

OCBP-005

OCBP -005



仕様

- 印刷位置;
- 印刷速度;
- 印刷幅;
- 印刷高さ;
- BMP、PCX、BAC印刷;
- 接続: USB、LAN;
- 印刷方式: PDF417、QR、DOTMATRIX;

仕様表

機種名	OCBP -005
解像度	203 DPI(8 / mm)
印刷速度	印刷
印刷幅	印刷
印刷位置	印刷
印刷高さ	印刷
印刷速度	127 / ; 50.8 /
印刷幅	16 ~ 76
印刷高さ	印刷幅印刷幅 印刷幅印刷幅25mm;印刷幅80mm
印刷方式	FONT 0、FONT 8;印刷幅印刷幅
印刷幅	印刷幅印刷幅1、10; 0印刷幅90印刷幅180印刷幅270印刷幅360印刷幅
印刷高さ	印刷幅印刷幅
印刷幅	2MB印刷幅2MB DRAM
印刷方式	印刷幅PCX印刷幅BMP印刷幅印刷幅印刷幅FLASH印刷幅DRAM

□□	CODE128□EAN128□ITF□Code39□Code93□EAN13□EAN13 + 2□EAN13 + 5□EAN8□EAN8 + 2□EAN8 + 5□CODABAR□POS TNET□UPC-A□UPCA + 2□UPCA + 5□UPC-E □UPCE + 2□UPCE + 5□C POS T□MSI□MSIC□PLESSEY□ITF14□EAN14□PDF417□QR□DATMATRIX
□□	USB + RS232 + LAN□USB
□□	□□□24VDC□2.5A
□□	□□□□5°C□45°C □□□□-40°C□55°C □□□□20~80□□□□□□□□□□ □□□□≤ 93□□40°C□□□□□□□□□□
□□	□□□D220mm * H148mm * W150mm





▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



[OCBP -004 4□□□□□□□□□□□□□□□□](#)

[OCBP -006□□□2□□□□□□□□□□](#)