□□□□□□□□□□

□□□□OCBP - 005□

□□□

- □□□□□pos ition;
- □□□□ □□□LY;
- □□□□□□□;
- □□□□□□□□;
- BMP□PCX□BAC□□□□□□;
- □□S.erial□USB□LAN □□;
- □□PDF417□QR□□DOTMATRIX;

□□□□□

□□□□□	OCBP - 005
□□□	203 DPI□8□/ mm□
□□□□	□□□□

□□□□□□□□	□□□□
□□□**pos ition**□□□	□□□□
□□□□□	□□□□□
□□□□	127□□/□□□□□; 50.8□□/□□□□□
□□□□	16□□□ 76 □□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□25□□;□□□80□□
□□□□	FONT 0□FONT 8;□□□□□□□□
□□□□□□□	1□ 1□□□□□□0□; 0 □ □90 □□ 180□□ 270 □□360 □ □□
□□□□	□□&□□
□□	2MB□□□□2MB DRAM
□□	□□PCX□BMP□□□□□□□□□FLASH□DRAM
□□	CODE128□EAN128□ITF□Code39□Code93□EAN13□EAN13 + 2□EAN13 + 5□EAN8□EAN8 + 2□EAN8 + 5□CODABAR□POS TNET□UPC-A□UPCA + 2□UPCA + 5□UPC-E □UPCE + 2□UPCE + 5□C POS T□MSI□MSIC□PLESSEY□ITF14□EAN14□PDF417□QR□□DATMATRIX
□□	USB + RS232 + LAN □USB
□□	□□□24VDC□2.5A
□□	□□□□□5 □□C □45□ □□C □□□□□-40℃ □□C □55□ □□C □□□□□20□~80□□□□□□□□□□ □□□□□ < =93□□40 □□C□□□□□□□□□□
□□	□□□D220mm * H148mm * W150□□