□USB□□□2□□□□□□□□□□□□□
□M / N□OCBP -006□

1□□□□□□□/□□□□
2.□□□□□□□□
3.□□□□□□□□
4.□□□□□□□
5.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□	□□ □
□□□	203DPI
□□ □□	20-60mm□
□□ □□	MAX□127□□/□;MIN□50.8□□/□
□□	DRAM□ 4M □□ 4M
□□ □ □□	□□□□
□□□□□	□□□□
□□	USB
□□□□□□	□□□□□□
□□	CODE128□EAN128□ITF□CODE39□CODE93□EAN13□EAN13 + 2□EAN13 + 5□EAN8□EAN8 + 2□EAN8 + 5□CODABAR□POS TNET□UPC-A□UPCA + 2□UPCA + 5□UPC-E□UPCE + 2□UPC-E + 5□C POS T□MSI□MSIC□PLESSEY□ITF14□EAN14 Q[R□□ DM□□□ PDF417
□□□□	□□0□□□8
□□□□□□□	□0°□90°□270°□ 360°□ □□□□□□1□10□; 0°□90°□270°□ 360°□□
□□	□□PCX□BMP□□□□□□□□□FLASH□DRAM
□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□	20□□□60□□
□ □□	MAX 80□□
□ □ □□	MIN 25□□
□ □□□□	□□ □
□□□□	DC12V□3A
□□	1.04KG
□□□□	190□D□×135□W□×137□H□mm
□□□□	□□45℃□20 - □□□□80□□□□□□
□□	- 40□55℃□≤93□RH□40℃□
□□	

□□□□□

□□□□□CD□□